

# SK - VYHLÁSENIE ZHODY

**C<sub>SK</sub>**

V zmysle § 7 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vyššieuvedený výrobca vyhlasuje, že stavebný výrobok

## Betón podľa STN EN 206-1

vyrábaný vo výrobní

### SKALICA

Dr. G. Schaefflera 6, 909 01 Skalica  
(CB typ STROJBET 25)

používaný pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb z betónu podľa platných noriem navrhovania betónového staviteľstva, je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a normy STN EN 206-1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda.

**Autorizovaná osoba SK12 - QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava** vykonala počiatočnú inšpekciu výroby a vnútro podnikovej kontroly, vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútro podnikovej kontroly, a **dňa 15. 7. 2004 prvýkrát vydala Certifikát vnútro podnikovej kontroly SK12 - ZSV - 0012**, ktorým sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia zákona a normy týkajúce sa vnútro podnikovej kontroly vo vzťahu k vlastnostiam výrobku sa uplatnili.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overovali všetky požadované vlastnosti týchto druhov betónu:

Betón STN EN 206-1 - C 8/10 - X0 (SK) - CI 0,4 - D<sub>max</sub>16 - S3  
Betón STN EN 206-1 - C 12/15 - X0 (SK) - CI 0,4 - D<sub>max</sub>16 - S3  
Betón STN EN 206-1 - C 16/20 - X0 (SK) - CI 0,4 - D<sub>max</sub>16 - S3  
Betón STN EN 206-1 - C 20/25 - XC1 (SK) - CI 0,4 - D<sub>max</sub>16 - S3  
Betón STN EN 206-1 - C 20/25 - XC1 (SK) - CI 0,4 - D<sub>max</sub>16 - S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8  
Betón STN EN 206-1 - C 20/25 - XC1, XA1 (SK) - CI 0,4 - D<sub>max</sub>16 - S3  
Betón STN EN 206-1 - C 25/30 - XC2 (SK) - CI 0,4 - D<sub>max</sub>16 - S3  
Betón STN EN 206-1 - C 25/30 - XC2 (SK) - CI 0,4 - D<sub>max</sub>16 - S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8  
Betón STN EN 206-1 - C 25/30 - XC2, XA1 (SK) - CI 0,4 - D<sub>max</sub>16 - S3  
Betón STN EN 206-1 - C 30/37 - XC4, XD2 (SK) - CI 0,4 - D<sub>max</sub>16 - S3  
Betón STN EN 206-1 - C 30/37 - XC4, XD2 (SK) - CI 0,4 - D<sub>max</sub>16 - S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8  
Betón STN EN 206-1 - C 30/37 - XC4, XD2, XA1 (SK) - CI 0,4 - D<sub>max</sub>16 - S3



Ing. Rudolf Hanták

konateľ a generálny riaditeľ

**ZAPA**  
beton  
SK s.r.o.  
Vajnorská 142  
P.O. BOX 99  
830 00 BRATISLAVA 3  
IČO: 35 814 497  
IČ DPH: SK2020283573

- 4 -