

# SK - VYHLÁSENIE ZHODY

C SK



ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka č. 24344/B  
IČO: 35 814 497, IČ DPH: SK2020283573

vyhlasuje, že stavebný výrobok

**Betón podľa STN EN 206-1**

vyrábaný vo výrobní

**BRATISLAVA, Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava**

je v zhode s ustanoveniami

- zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch (v znení neskorších predpisov)
- normy STN EN 206-1 Betón. Špecifikácia, vlastností, výroba a zhoda (a jej zmien)

Výrobok je používaný pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb podľa príslušných STN platných pre zabudovanie betónu do stavby. Pre iné účely je použitie nevhodné.

Autorizovaná osoba SK12 - QUALIFORM SLOVAKIA s. r. o. vykonala počítačnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly (VPK) a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie VPK, a vydaním certifikátu potvrdzuje, že všetky ustanovenia zákona a normy týkajúce sa VPK vo vzťahu k vlastnostiam výrobku, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili.

Certifikát vnútropodnikovej kontroly SK12 - ZSV - 0013 bol prvýkrát vydaný dňa 15. 07. 2004.

V rámci počítačových skúšok typu spracovaných výrobcom sa overovali všetky požadované vlastnosti týchto druhov betónu:

|   |  |  |                     |                               |            |   |
|---|--|--|---------------------|-------------------------------|------------|---|
| Betón<br>STN EN<br>206-1  | C 8/10   | X0   | CI 0,4, 0,2         | D <sub>max</sub> 22, 16, 8, 4 | S2, S3, S4 | 15/2007<br>03/2008<br>04/2008<br>10/2008<br>16/2008<br>02/2009<br>02/2010<br>06/2010<br>07/2010<br>10/2010<br>11/2010<br>05/2011<br>06/2011 |
|   | C 12/15  | X0   | CI 0,4, 0,2         | D <sub>max</sub> 22, 16, 8, 4 | S2, S3, S4 |   |
|   | C 16/20  | X0, XC1                                    | CI 0,4, 0,2         | D <sub>max</sub> 22, 16, 8, 4 | S2, S3, S4 |   |
|   | C 20/25  | X0, XC1, XC2                               | CI 0,4, 0,2, 0,1    | D <sub>max</sub> 22, 16, 8, 4 | S2, S3, S4 |   |
|   |  | max. priesak 50 mm<br>XA1<br>XF1           |                     |                               |            |   |
|   | C 25/30  | X0, XC1, XC2, XC3                          | CI 0,4, 0,2, 0,1    | D <sub>max</sub> 22, 16, 8, 4 | S2, S3, S4 |   |
|   |  | max. priesak 50 mm<br>XA1, XA2<br>XF1, XF2 |                     |                               |            |   |
|   | C 30/37  | X0, XC1, XC2, XC3, XC4                     | CI 0,4, 0,2, 0,1    | D <sub>max</sub> 22, 16       | S3, S4     |   |
| max. priesak 50 mm<br>XD1, XD2<br>XA1, XA2, XA3<br>XF1, XF2, XF3, XF4 |  |  |                     |                               |            |   |
| C 35/45   | X0, XC1, XC2, XC3, XC4   | CI 0,4, 0,2, 0,1                           | D <sub>max</sub> 16 | S3, S4                        |            |   |
|   | max. priesak 50 mm<br>XD1, XD2, XD3<br>XA1, XA2, XA3<br>XF1, XF2, XF3, XF4 |  |                     |                               |            |   |
| C 40/50   | X0, XC1, XC2, XC3, XC4   | CI 0,4, 0,2, 0,1                           | D <sub>max</sub> 16 | S3, S4                        |            |   |

Pozn.: Pre síranovú agresivitu platí stupeň vplyvu prostredia XA1 pre všetky druhy a triedy betónu.

V Bratislave dňa - 4 - 08 - 2011

Ing. Rudolf Hanták  
konateľ a generálny riaditeľ



SK s.r.o.  
Vajnorská 142  
P.O.BOX 99  
830 00 BRATISLAVA 3  
IČO: 35 814 497  
IČ DPH: SK2020283573  
- 4 -