

# SK - VYHLÁSENIE ZHODY

CSK



ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka č. 24344/B  
IČO: 35 814 497, IČ DPH: SK2020283573

vyhlasuje, že stavebný výrobok

**Betón podľa STN EN 206-1**

vyrábaný vo výrobní

**KOŠICE, Teplárenská 2, 040 12 Košice**

je v zhode s ustanoveniami

- zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch (v znení neskorších predpisov)
- normy STN EN 206-1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda (a jej zmien)

Výrobok je používaný pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb podľa príslušných STN platných pre zabudovanie betónu do stavby. Pre iné účely je použitie nevhodné.

Autorizovaná osoba SK12 - QUALIFORM SLOVAKIA s. r. o. vykonala počítačnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly (VPK) a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie VPK, a vydaním certifikátu potvrdzuje, že všetky ustanovenia zákona a normy týkajúce sa VPK vo vzťahu k vlastnostiam výrobku, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili.

Certifikát vnútropodnikovej kontroly SK12 - ZSV - 0087 bol prvýkrát vydaný dňa 27. 06. 2005.

V rámci počítačových skúšok typu spracovaných výrobcom sa overovali všetky požadované vlastnosti týchto druhov betónu:

Betón STN EN 206-1	C 8/10	X0	CI 0,4, 0,2	D <sub>max</sub> 8, 16, 32	S2, S3	01/2004 03/2004 06/2006 10/2006 01/2007 11/2007 12/2007 08/2008 09/2008 03/2009 01/2011 02/2011
	C 12/15	X0	CI 0,4, 0,2	D <sub>max</sub> 4, 8, 16, 22, 32	S2, S3	
	C 16/20	X0, XC1	CI 0,4, 0,2	D <sub>max</sub> 4, 8, 16, 22	S2, S3	
	C 20/25	X0, XC1, XC2 max. priesak 50 mm XA1 XF1	CI 0,4, 0,2	D <sub>max</sub> 4, 8, 16, 22 D <sub>max</sub> 16	S2, S3, S4	
	C 25/30	X0, XC1, XC2, XC3 max. priesak 50 mm XA1, XA2 XF1, XF2	CI 0,4, 0,2, 0,1	D <sub>max</sub> 4, 8, 16, 22 D <sub>max</sub> 16	S2, S3, S4	
	C 30/37	X0, XC1, XC2, XC3, XC4 max. priesak 50 mm XD1, XD2 XA1, XA2, XA3 XF1, XF2, XF3, XF4	CI 0,4, 0,2, 0,1	D <sub>max</sub> 16, 22 D <sub>max</sub> 16	S3, S4	
	C 35/45	X0, XC1, XC2, XC3, XC4 max. priesak 50 mm XD1, XD2, XD3 XA1, XA2, XA3 XF1, XF2, XF3, XF4	CI 0,4, 0,2, 0,1	D <sub>max</sub> 16, 22 D <sub>max</sub> 16	S3, S4	

Pozn.: 1.) Pre síranovú agresivitu platí stupeň vplyvu prostredia XA1 pre všetky druhy a triedy betónu.

V Bratislave dňa 19 APR. 2011

Ing. Rudolf Hanták

konateľ a generálny riaditeľ

ZAPA  
beton  
SK s.r.o.  
Vajnorská 142  
P.O.BOX 99  
830 00 BRATISLAVA 3  
IČO: 35 814 497  
IČ DPH: SK2020283573  
- 4 -