

SK - VYHLÁSENIE ZHODY

C_{SK}



ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka č. 24344/B
IČO: 35 814 497, IČ DPH: SK2020283573

vyhlasuje, že stavebný výrobok

Betón podľa STN EN 206-1

vyrábaný vo výrobní

MARTIN, Kollárova 73, 036 01 Martin

je v zhode s ustanoveniami

- zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch (v znení neskorších predpisov)
- normy STN EN 206-1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda (a jej zmien)

Výrobok je používaný pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb podľa príslušných STN platných pre zabudovanie betónu do stavby. Pre iné účely je použitie nevhodné.

Autorizovaná osoba SK04 - Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., vykonala počiatočnú inšpekciu výrobné a vnútropodnikovej kontroly (VPK) a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie VPK, a vydaním certifikátu potvrdzuje, že všetky ustanovenia zákona a normy týkajúce sa VPK vo vzťahu k vlastnostiam výrobku, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili.

Certifikát vnútropodnikovej kontroly SK04 - ZSV - 0021 bol prvýkrát vydaný dňa 9. 08. 2004.

V rámci počiatočných skúšok typu spracovaných výrobcom sa overovali všetky požadované vlastnosti týchto druhov betónu:

Betón STN EN 206-1	C 8/10	X0	CI 0,4, 0,2	D _{max} 16, 8, 4	S3, S2	0/2004 10/2007 1/2009 5/2010 15/2010
	C 12/15	X0	CI 0,4, 0,2	D _{max} 16, 8, 4	S3, S2	
	C 16/20	X0, XC1	CI 0,4, 0,2	D _{max} 16, 8, 4	S3, S2	
	C 20/25	X0, XC1, XC2	CI 0,4, 0,2, 0,1	D _{max} 16, 8, 4	S3, S2, S4	
		max. priesak 50 mm XA1				
	C 25/30	X0, XC1, XC2, XC3	CI 0,4, 0,2, 0,1	D _{max} 16, 8, 4	S3, S2, S4	
max. priesak 50 mm XA1, XA2						
C 30/37	X0, XC1, XC2, XC3, XC4	CI 0,4, 0,2, 0,1	D _{max} 16	S3, S4		
	max. priesak 50 mm XD1, XD2 XA1, XA2, XA3 XF1, XF2					
C 35/45	X0, XC1, XC2, XC3, XC4	CI 0,4, 0,2, 0,1	D _{max} 16	S3, S2, S4		
	max. priesak 50 mm XD1, XD2, XD3 XA1, XA2, XA3 XF1, XF2					

Pozn.: Pre síranovú agresivitu platí stupeň vplyvu prostredia XA1 pre všetky druhy a triedy betónu.

V Bratislave dňa 26 -01- 2011

Ing. Rudolf Hanták
konateľ a generálny riaditeľ

ZAPA
beton
SK s.r.o.
Vajnorská 142
P.O.BOX 99
830 00 BRATISLAVA 3
IČO: 35 814 497
IČ DPH: SK2020283573
- 4 -