

SK - VYHLÁSENIE ZHODY

CSK



ZAPA beton SK s. r. o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Bratislava 1, oddiel s. r. o., vložka č. 24344/B
IČO: 35 814 497, IČ DPH: SK2020283573

vyhlasuje, že stavebný výrobok

Betón podľa STN EN 206-1

vyrábaný vo výrobní

PIEŠŤANY, Obchodná 2601/3, 921 01 Piešťany

je v zhode s ustanoveniami

- zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch (v znení neskorších predpisov)
- normy STN EN 206-1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda (a jej zmien)

Výrobok je používaný pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb podľa príslušných STN platných pre zabudovanie betónu do stavby. Pre iné účely je použitie nevhodné.

Autorizovaná osoba SK12 - QUALIFORM SLOVAKIA s. r. o. vykonala počítačnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly (VPK) a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie VPK, a vydaním certifikátu potvrdzuje, že všetky ustanovenia zákona a normy týkajúce sa VPK vo vzťahu k vlastnostiam výrobku, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili.

Certifikát vnútropodnikovej kontroly SK12 - ZSV - 0006 bol prvýkrát vydaný dňa 01. 07. 2004.

V rámci počítačových skúšok typu spracovaných výrobcom sa overovali všetky požadované vlastnosti týchto druhov betónu:

Betón STN EN 206-1	C 8/10	X0	CI 0,4, 0,2	D _{max} 22, 16, 8, 4	S2, S3, S4	10/2005 04/2006 06/2008 07/2008 01/2009 04/2010 05/2010 12/2010 13/2010 02/2011 03/2011
	C 12/15	X0	CI 0,4, 0,2	D _{max} 22, 16, 8, 4	S2, S3, S4	
	C 16/20	X0, XC1	CI 0,4, 0,2	D _{max} 22, 16, 8, 4	S2, S3, S4	
	C 20/25	X0, XC1, XC2	CI 0,4, 0,2, 0,1	D _{max} 22, 16, 8, 4	S2, S3, S4	
		max. priesak 50 mm XA1 XF1				
	C 25/30	X0, XC1, XC2, XC3	CI 0,4, 0,2, 0,1	D _{max} 22, 16, 8, 4	S2, S3, S4	
		max. priesak 50 mm XA1, XA2 XF1, XF2				
C 30/37	X0, XC1, XC2, XC3, XC4	CI 0,4, 0,2, 0,1	D _{max} 22, 16	S3, S4		
	max. priesak 50 mm XD1, XD2 XA1, XA2, XA3 XF1, XF2, XF3, XF4					
C 35/45	X0, XC1, XC2, XC3, XC4	CI 0,4, 0,2, 0,1	D _{max} 16	S3, S4		
	max. priesak 50 mm XD1, XD2, XD3 XA1, XA2, XA3 XF1, XF2, XF3, XF4					

- Pozn.:
- 1.) Pre síranovú agresivitu platí stupeň vplyvu prostredia XA1 pre všetky druhy a triedy betónu.
 - 2.) Pre uhlíčanovú agresivitu platí stupeň vplyvu prostredia XA1 pre všetky druhy a triedy betónu vyrobené z cementu, ktorý obsahuje vo funkcii hlavnej zložky vápenec.

V Bratislave dňa - 4 -08-2011

Ing. Rudolf Hanták
konateľ a generálny riaditeľ

ZAPA
beton
SK s.r.o.
Vajnorská 142
P.O.BOX 99
830 00 BRATISLAVA 3
IČO: 35 814 497
IČ DPH: SK2020283573
- 4 -

la