

SK - VYHLÁSENIE ZHODY

C_{SK}



ZAPA beton Hungária Kft., Béke út6, 389 97 Zsujta

vyhlasuje, že stavebný výrobok

Betón podľa STN EN 206-1

vyrábaný vo výrobní

Zsujta

je v zhode s ustanoveniami

- zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch (v znení neskorších predpisov)
- normy STN EN 206-1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda (a jej zmien)

Výrobok je používaný pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb podľa príslušných STN platných pre zabudovanie betónu do stavby. Pre iné účely je použitie nevhodné.

Autorizovaná osoba SK04 - Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. vykonala počiatočnú inšpekciu výrobné a vnútropodnikovej kontroly (VPK) a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie VPK, a vydaním certifikátu potvrdzuje, že všetky ustanovenia zákona a normy týkajúce sa VPK vo vzťahu k vlastnostiam výrobku, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili.

Certifikát vnútropodnikovej kontroly SK04 - ZSV - 1433 bol prvýkrát vydaný dňa 06. 04. 2011.

V rámci počiatočných skúšok typu spracovaných výrobcom sa overovali všetky požadované vlastnosti týchto druhov betónu:

Betón STN EN 206-1	C 8/10	X0	CI 0,4, 0,2	D _{max} 8, 16, 32	S2, S3	01/2004 03/2004 06/2006 10/2006 01/2007 11/2007 12/2007 08/2008 09/2008 03/2009 01/2011 02/2011
	C 12/15	X0	CI 0,4, 0,2	D _{max} 4, 8, 16, 22, 32	S2, S3	
	C 16/20	X0, XC1	CI 0,4, 0,2	D _{max} 4, 8, 16, 22	S2, S3	
	C 20/25	X0, XC1, XC2	CI 0,4, 0,2	D _{max} 4, 8, 16, 22	S2, S3, S4	
		max. priesak 50 mm XA1 XF1				
	C 25/30	X0, XC1, XC2, XC3	CI 0,4, 0,2, 0,1	D _{max} 4, 8, 16, 22	S2, S3, S4	
		max. priesak 50 mm XA1, XA2 XF1, XF2				
	C 30/37	X0, XC1, XC2, XC3, XC4	CI 0,4, 0,2, 0,1	D _{max} 16, 22	S3, S4	
max. priesak 50 mm XD1, XD2 XA1, XA2, XA3 XF1, XF2, XF3, XF4						
C 35/45	X0, XC1, XC2, XC3, XC4	CI 0,4, 0,2, 0,1	D _{max} 16, 22	S3, S4		
	max. priesak 50 mm XD1, XD2, XD3 XA1, XA2, XA3 XF1, XF2, XF3, XF4					

Pozn.: 1.) Pre síranovú agresivitu platí stupeň vplyvu prostredia XA1 pre všetky druhy a triedy betónu.

Kft
ZAPA
beton HUNGÁRIA
3897 Zsujta, Béke u. 6.
Adószám: 12842362-2-05
OTP Encs: 11734097-20019220
ÜGYVEZETŐ

V Zsujte dňa - 7 -04- 2011

Ing. Lúdvít Monyok
konateľ